

Lakier zabezpieczający w roztworze wodnym, dostosowany do wszystkich pokryć dekoracyjnych i farb



PRZEZNACZENIE

Przeźroczysty lakier zabezpieczający na bazie żywic akrylowych w dyspersji wodnej.

Aspekt matowy, satynowy lub błyszczący, wybór aspektu będzie zależał od wymaganych parametrów.

Ochrona farb i pokryć przed większością tłustych zabrudzeń.

Możliwe użycie na zewnątrz (osłonięte powierzchnie): korytarze, dziedzińce.

UWAGA: Wzmocniona ochrona możliwa z VERNIS SGA (graffiti, odporność mechaniczna i chemiczna)

PODŁOŻA

- * Stare pokrycia malarskie gładkie, nakrapianie w dobrym stanie
- * Pokrycia dekoracyjne wielobarwne lub jednolite

- * Powłoki malarskie lub inne pokrycia fasadowe (osłonięte powierzchnie na zewnątrz)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * Uwydatnia pokrycia dekoracyjne
- * Ułatwia usuwanie większości plam, tłustych zabrudzeń, graffiti)
- * Nie żółknie
- * Długa trwałość i odporność na zarysowania
- * Dobra odporność na wodę i detergenty

- * Antystatyczny, przez co zmniejsza konieczność mycia
- * Bez zapachu rozpuszczalnika, idealny do prac w zajmowanych pomieszczeniach
- * Aplikacja ręczna lub mechaniczna
- * Produkt w roztworze wodnym: wygodny w zastosowaniu, myciu narzędzi, bezpieczny, chroni środowisko

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Ciecz półpłynna
Zawartość suchego ekstraktu	wagowo: 25 -30% w zależności od jakości objętościowo: 22-28% w zależności od jakości
Gęstość	1,04 ± 0,05
Temperatura zapłonu	nie dotyczy
Zawartość COV	Matowy: max. 30 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/L Satynowy: max. 100 g/L. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/b): 100g/L Błyszczący: max.100 g/L. Wartość graniczna dla tego produktu (kat A/b): 100g/L
Czas wysychania (20°C,65% HR)	Czas otwarty: 10 min Suchy: 2 -3 h w zależności od jakości Kolejna warstwa: 12h <i>Wilgoć oraz niekorzystne warunki pogodowe wydłużają czas schnięcia</i>
Średnia wydajność	10 do 12 m ² /L na warstwę
Klasyfikacja	NF T36-005 : Rodzina I klasa 7b2 A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja)- C (silna emisja)
Opakowania	2,5L; 10L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być suche, w dobrym stanie, spójne i czyste pod nakładanym produktem. W zależności od przypadku może wymagać odkurzenia, szczotkowania, mycia.

Przed zastosowaniem konieczne jest aby świeżo pokrywana powierzchnia malarska bądź inna schła minimum 24 godziny.

Nakładanie produktu

1-2 warstwy w zależności od pożądanego stopnia ochrony i ekspozycji powierzchni chronionych. 2 warstwy są konieczne dla optymalnej ochrony.

Narzędzia

Duży pędzel, wałek niekapek, pistolet

Utrzymanie

Tłuste zabrudzenia można z łatwością usunąć za pomocą klasycznych detergentów. Lakier pobudzony przez graffiti (atrament, pisak, aerozol, farba) może być wyczyszczony za pomocą NETTOYANT SG12. Zalecana uprzednia próba.

Usunięcie niektórych trudnych zabrudzeń może wymagać miejscowych poprawek lakierem zabezpieczającym.

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia.

Vernis mat: wstrząsnąć przed użyciem, dla ujednoczenia produktu.

Mycie narzędzi

Wodą, natychmiast po użyciu

Zalecenia

Warunki aplikacji:

- * Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (z zachowaniem środków ostrożności przy T>35°C)
- * Wilgotność względna poniżej 80%

* CONCERTO VERNIS posiada aspekt opalizujący w bidonie. Staje się przezroczysty podczas schnięcia
* Kolor powierzchni chronionej może być lekko uwydątniony po aplikacji lakieru.

* Nie używać lakieru Concerto Vernis Mat na kolorach mocnych / intensywnych (ryzyko morowania)

PRZECHOWYWANIE

- * 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
- * Chronić przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

- * Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu
- * kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów,
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21
www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

NIP PL872210886
REGON 691564444

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000