



Nr 2462
01/2013

DETERGENT DEROCHANT

Środek dotrawiający do metali i stopów nieżelaznych



PRZEZNACZENIE

Specyficzny kwaśny preparat przeznaczony do dotrawiania betonowych posadzek powierzchniowo utwardzonych i metali nieżelaznych oraz lekkich stopów przed położeniem farby. Specjalny związek kwasów mineralnych, detergentów powierzchniowo czynnych, środka dotrawiającego DETERGENT DEROCHANT umożliwia za pomocą jednej czynności, oczyszczanie obiektów i uzyskanie mikrostruktury (lub mikroporowatości) powierzchni, do których łatwo przylega farba.

Nadaje się również do usuwania rzadkich zacinów cementowych, nalotów krystalicznych, nalotów cementowych i gipsowych czy rdzy na różnych metalach, do czyszczenia glazury i fajansu, do usuwania kamienia wapiennego z urządzeń produkcyjnych, zewnętrznej strony zbiorników z blachy nierdzewnej, w przemyśle rolno-spożywczym, w winnicach, fabrykach konserw, w rozlewniach.

PODŁOŻA

- * Beton i pochodne
- * Metale nieżelazne i stopy, stal nierdzewna
- * Glazura, fajans

UWAGI

- * Można go używać w połączeniu z alkalicznym środkiem czyszcząco-odtłuszczającym typu NETTOYANT MULTIUSAGES na powierzchniach szczególnie zatłuszczonych lub

bardzo zabrudzonych

- * Kolejność czynności: wstępne odtłuszczenie przez NETTOYANT MULTIUSAGES / płukanie/ dotrawianie środkiem DETERGENT DEROCHANT

- * W razie wątpliwości przeprowadzić wstępną próbę obojętności na materiał i dostosowania gęstości

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * 1 produkt - 2 funkcje: czyści bieżące zanieczyszczenia+ dotrawia zamknięte powierzchnie
- * Poprawia przyczepność malarskich wykończeń
- * Obojętny na materiały (przeprowadzić próbę)
- * Szybko działa, łatwo zmywalny, mało się pieni

- * Niepalny, bez rozpuszczalnika
- * Ulega biodegradacji w ponad 90%
- * Rozpuszczalny w wodzie we wszystkich proporcjach
- * Zgodny z przepisami francuskimi "Zastosowanie w przemyśle spożywczym"

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Zielona ciecz, kwaśny zapach
Natura	Związek kwasów mineralnych, detergentów i pierwiastków powierzchniowo czynnych
Gęstość	1,15 ± 0,02
pH (czysty produkt)	Okolo 1,0
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy
Średnia wydajność	10 do 30 m ² /L w zależności od rodzaju wykonywanych prac
Klasyfikacja	NF T36-005 : produkt niesklasyfikowany
Opakowania	Plastikowy pojemnik: 1L; 5L; 20L Nie przelewać do metalowych pojemników!

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Rozcieńczanie

Środek dotrawiający DERERAGENT DEROCHANT ma postać zagęszczoną, którą należy rozcieńczyć wodą w zależności od rodzaju wykonywanej czynności (używać naczyń plastikowych!)

Średnie stężenie użytkowe określić na podstawie próby.

* Dotrawianie betonu i ocynku: 1obj./ 1do 2 obj. wody

* Prace konserwacyjne (np.glazura): 1obj./ 10 do 20 obj. wody w zależności od częstotliwości czyszczenia

Czyszczenie jest łatwiejsze z wykorzystaniem wody letniej (temperatura: 40 do 50°C)

Narzędzia

Zmywarka do podłóg, pojedyncza szczotka, rozpylacz, polewaczka, pędzel, miotła nylonowa, gąbka syntetyczna

Sposób postępowania

* Rozcieńczyć produkt do oczekiwanego stężenia

* Roztwór rozprowadzić równo na powierzchni, która ma być czyszczona i w zależności od stopnia zabrudzenia pozostawić na kilka minut

* W razie potrzeby przyspieszyć oczyszczenie za pomocą miotły. Nie doprowadzić do wysuszenia.

* Odessać, spłukać obficie wodą, jeżeli to możliwe pod ciśnieniem

* W razie potrzeby powtórzyć czynność (za małą porowatość betonu lub brudną podłoga)

* Przed malowaniem wysuszyć

Mycie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu

Zalecenia

* Przepłukać wodą pitną naczynia i przedmioty mogące wejść w kontakt z żywnością

* Natychmiast wytrzeć lub spłukać obficie wodą natryski i zacieki produktu na powierzchniach obwodowych, które nie były czyszczone

* Po czyszczeniu elementy metalowe możliwie jak najszybciej zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Przechowywać w chłodnym i przewiewnym miejscu

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów,

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444