



# DIAPAZON

concerto décor

## Tynk dekoracyjny w postaci pasty Efekt delikatnej powłoki tynkarskiej imitującej piaskowiec

<b>PRZEZNACZENIE</b>	Tynk dekoracyjny jednowarstwowy o nowoczesnej recepturze, szczególnie łatwy w użyciu i pozwalający na szybkie wykonanie dekoracji w ciągu jednego dnia. Efekt delikatnej packi tynkarskiej zamglonej otrzymuje się przez jednoczesne nałożenie przy pomocy szpachelki dwóch odcieni produktu zgodnie z techniką mieszania świeżego ze świeżym. DIAPAZON umożliwia nadanie świetlistego i zmiennego wyglądu charakterystycznego dla TYNKÓW ANTYCZNYCH (imitujących piaskowiec), dostosowanych do charakteru architektonicznego wykończenia na drobne ziarno. Stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie twórców w zakresie dekoracji współczesnych i klasycznych. Posiada wysokie parametry techniczne umożliwiające jego zastosowanie zarówno na elewacjach, słupach, filarach, całych elewacjach jak i w pomieszczeniach użyteczności publicznej jak i w pomieszczeniach mieszkalnych: korytarzach, pokojach dziennych, holach, sklepach, biurach, salach konferencyjnych, itp.
<b>PODŁOŻA</b>	Wszelkie tradycyjne podłoża stosowane w budownictwie, odpowiednio przygotowane. Stare powłoki malarskie w dobrym stanie.
<b>PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Różnorodne efekty dekoracyjne;</li><li>* Łatwość i szybkość wykonania prac: uproszczone przygotowanie powierzchni, nakładanie jednowarstwowe, maskowanie drobnych niedoskonałości podłoża</li><li>* Pozwala łączyć najróżniejsze formy: kolumny, sklepienia, łuki, itp...</li><li>* Produkt jednowarstwowy do jednoczesnego pokrycia tynkiem i uzyskania efekty dekoracyjnego</li><li>* Umożliwia szybkie oddanie do użytku malowanych pomieszczeń, elewacji</li><li>* Dobra wytrzymałość na wilgoć i zanieczyszczenia, łatwy w utrzymaniu</li><li>* Wysokie właściwości mechaniczne (uderzenia, ścieranie), odporny na promieniowanie UV i starzenie się</li><li>* Klasyfikacja ogniowa (wg norm francuskich) M1 na podłożach M0 i M1, produkt niepalny</li><li>* Produkt w roztworze wodnym: wygodny w nakładaniu, bezpieczny, łatwo usuwalny z narzędzi, przyjazny dla środowiska</li></ul>
<b>DANE INDENTYFIKACYJNE</b>	<b>Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami zakładowymi.</b>
<b>Wygląd</b>	Gęsta masa lekko ziarnista na bazie wodno-akrylowej Produkt gotowy do użycia
<b>Gęstość</b>	1,62 +/- 0,10
<b>Temperatura zapłonu</b>	Wyższa niż 55°C (niepalny)
<b>Czas wysychania (20°C, 65% HR)</b>	Suchy: po 8 godz. Druga warstwa: po 24 godzinach.
<b>Średnia wydajność Klasyfikacja AFNOR NF T36-005</b>	Wilgoć oraz niskie temperatury wydłużają czas schnięcia +/- 0,6 kg/m <sup>2</sup> na powierzchni gładkiej
<b>SPOSÓB UŻYCIA</b>	Rodzina I, klasa 7b2 (wg Klasyfikacji francuskiej)
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	<b>Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.</b> <b>Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.</b> W zależności od przypadku: <ul style="list-style-type: none"><li>* Fragmenty słabo przylegające oraz zabrudzenia należy usunąć przez odkurzenie, szcótowanie, wygładzanie, skrobanie, itp...</li><li>* Tapety i inne powłoki ściennie należy zerwać stosując środek do odklejania tapet DECOLLE PAPIERS PEINTS</li><li>* W przypadku betonu należy usunąć pęcherzyki powietrza, zaszpachlować usterki powierzchniowe, nałożyć masę szpachlową CILD na powierzchnie o określonej strukturze (np. nakrapiane), dostosowując ją do stopnia wgłębień. Nakładać produkt bezpośrednio na powierzchnię.</li><li>* Elementy metalowe należy zabezpieczyć przy pomocy ZOLMETAL</li><li>* Powierzchnie bez pokrycia lub pokryte starą przylegającą powłoką malarską (po zmatowieniu)</li></ul>

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

pokryć SWEDAFIX GRANITE lub PROLOG jako ślepy podkład (w kolorze wykończenia)

- Uwaga:**
- \* Ponieważ najlepszy efekt dekoracyjny otrzymuje się nakładając produkt na powierzchnię gładką, jej uzyskanie wymagać może wcześniejszego nałożenia masy szpachlowej CILD.
  - \* Na systemy dociepleniowe stosować podkład PROLOG
  - \* Zastosowanie ziarnistej warstwy podkładowej ułatwi nakładanie produktu. Stosować podkłady SWEDAFIX GRANITE lub PROLOG.

## NAKLADANIE PRODUKTU

DIAPAZON jest produktem dekoracyjnym dającym wykonawcy możliwość uzyskania różnorodnych efektów dekoracyjnych w zależności od sposobu nakładania, jego kreatywności i zastosowanej kombinacji odcieni.

Wszelkie odmiany efektów dekoracyjnych uzyskujemy stosując się do następującej zasady:

- \* Nakładać DIAPAZON przy pomocy szpachli ze stali nierdzewnej „otwartej”, dociskając produkt do wycucia grubości ziarna (+/- 0,6 kg/m<sup>2</sup> na powierzchnię gładką). Nie zostawiać zgrubień. Efekt dekoracyjny o różnych odcieniach otrzymuje się przy zastosowaniu tzw. Techniki mieszania świeżego ze świeżym. Polega ona na tym, że na szpachlę nakłada się „porcję” każdego z odcieni składowych dekoracji i nakłada się je równocześnie tak, aby nie zaciągać tynku.
- \* Wyrównać załomy i pojedyncze punkty przy pomocy suchej szczotki SH 113
- \* Świeży tyk filcować wilgotną syntetyczną gąbką w celu zharmonizowania dekoracji i uwydatnienia finezji ziarna tynku, paca TALOREX (lub gąbka „gospodarcza” typ 3M)
- \* W celu otrzymania pożądanego efektu dekoracyjnego może być konieczne wykonanie kilku prób.

- Uwaga:**
- \* Aby uzyskać jednolite ozdoby należy pracować kompleksowo na mniejszych powierzchniach, starając się cały czas nakładać produkt w taki sam sposób. (2 osoby w przypadku dużych powierzchni i / lub przy wysokich temperaturach otoczenia.)
  - \* Nie należy używać ponownie odpadów wcześniej zmieszanego tynku.
  - \* Na elewacji zalecana impregnacja hydrofobowa ZOLPAN 410 lub ZOLPAN 420

**Mycie narzędzi** Wodą, natychmiast po użyciu.

## KOLORY

Fabryczny wzornik specyficzny lub ZOLPACHROM (wspólna Baza Naturalna / Baza 1). Należy przestrzegać zaleceń dotyczących łączenia odcieni proponowanych we wzorniku (mieszanka 50:50 każdego z 2 poszczególnych odcieni).  
Poszczególne odcienie z każdego opakowania same w sobie nadają końcowej barwy dekoracji.

## OPAKOWANIA

- \* 1 kg - 5 kg - 20 kg
- \* 2 odcienie są niezbędne do uzyskania proponowanych efektów dekoracyjnych 5 kg każdego z odcieni wystarcza na ok. 16 m<sup>2</sup>

## PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym.  
Przechowywać chroniąc przed mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

## BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt wodorozcieńczalny  
Nie wylewać resztek produktu do kanalizacji.  
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania.  
ATEST PZH nr HK/B/1603/09/2005

Karta Techniczna nr 2137  
**Data wydania: Październik 1998**  
**Data zmian: Grudzień 2003**  
**Producent: ZOLPAN S.A. Francja**

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444