



Nr 6007
01/2013

ERMOCRYL VELOURS

Farba aksamitna w roztworze wodnym

Doskonała do wykańczania tapet z włókna szklanego

PHASE ADRESUSE



PRZEZNACZENIE

Popularna farba dekoracyjna, dobrze kryjąca przeznaczona do malowania wszelkiego rodzaju powierzchni. Doskonale nadaje się do malowania pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu: szkoły, przemysł spożywczy, służba

zdrowia, kuchnie, łazienki itp.) Zalecana szczególnie do powierzchni krytych tapetą z tworzywa z włóknem szklanym lub tapet raufaza. Zalecana do prac nowych i konserwacyjnych.

PODŁOŻE

* Wszystkie typowe podłoża, odpowiednio przygotowane pod malowanie, mogą być zagruntowane

* Stare powłoki malarskie w dobrym stanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Dobre przyleganie do wszystkich powierzchni
* Zalecana do pomieszczeń intensywnie użytkowanych
* Do zastosowania ręcznego lub mechanicznego
* Bardzo dobre właściwości kryjące i wypełniające
* Wysoka odporność na zabrudzenia, zmywanie

* Duża łatwość zastosowania, malowania
* Krótki czas schnięcia, ponowne malowanie możliwe tego samego dnia
* Produkt w roztworze wodnym: wygoda w użyciu i czyszczeniu narzędzi, bezpieczeństwo, przyjazny dla środowiska
* Wysoka stabilność kolorów, nie ulega żółknieniu

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba pół gęsta
Aspekt suchy	Jedwabisty
Połysk	BS 60 °: 8 - 10
Gęstość	1,36 ± 0,05
Sucha substancja	60 ± 2%
Zawartość COV	Max. 8g/L, Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/L
Schnięcie	Suchy: 30 minut
(20°C, 65% HR)	Ponowne nakładanie: po 2 godzinach
Średnia wydajność	7 - 8 m ² /kg na warstwę w zależności od rodzaju i stanu powierzchni malowanej
Klasyfikacja	NF T36-005 : Rodzina I klasa 7b 2 A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA)
Opakowania	5kg; 20 kg

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być suche, czyste i spójne przed zastosowaniem. Może być konieczne, w zależności od przypadku, wykonanie następujących czynności: szczerkowanie, szlifowanie, zdrapywanie, mycie wysokociśnieniowe, ługowanie w celu wyeliminowania wszelkich zabrudzeń, odpadów, pęknięć, kurzu i powierzchni błyszczących.

Rozwiązywanie problemów:

* Eliminowanie drobnoustrojów: FONGIMOUSSE PLUS

* Usuwanie niedoróbek murarskich oraz wygładzanie powierzchni za pomocą: CILD FILLEX, CILD PATE

* Bezpośrednie nakładanie na niektóre materiały czyste lub malowane, bądź zagruntowane:

MAOLINE na powierzchnie gipsowe i ich pochodne;

SWEDAFIX lub STYZOL THIXO na podłoża porowate lub powierzchnie sproszkowane

PRIMAIRE PAH lub PSR na metale żelazne
ZOLPALITH na beton porowaty, gipsy, G.K.

Wykonanie

2 warstwy barwa na barwę. Nałożyć obficie i wyrównać bez rozciągania.

Narzędzia

Pędzel, wałek ze średnim włosiem (do farb satynowych), pistolet bezpowietrzny

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. Do 5% wody dla pierwszej warstwy lub w zastosowaniu mechanicznym

Mycie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu

Warunki nakładania

* Temperatura otoczenia i powierzchni malowanej powyżej 5°C, (ostrożnie jeśli T > 35°C)

* Przy pogodzie suchej, chroniąc przed silnym wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444