



Nr 4043
01/2013

MAOLINE

Podkład mączący regulujący wchłanianie. Wielorazowego użytku, 2 w 1 (podkład/wykończenie)

Odnawianie i dekoracja wnętrz



PRZEZNACZENIE

Produkt wielorazowego użytku 2 w 1 (podkład izolacyjny/wykończenie) na bazie spoiw mieszanych, w dyspersji wodnej. Aspekt biały, matowy. Użycie Maoline w podkładzie pozwala na izolację i regulację chłonności podłoża porowatych, aby ułatwić nakładanie warstw wykończeniowych i ograniczać ryzyko zmatowień połysku. Maoline można pokryć każdego rodzaju farbą wykończeniową lub pokryciem dekoracyjnym w roztworze wodnym lub rozpuszczalnikiem, tapetą lub pokryciem ściennym. Użycie wielowarstwowe Maoline pozwala otrzymać także wykończenie bieżące

w pracach nowych i dekoracyjnych (wewn.)
Produkt spełnia francuską normę jakości NF *Environnement*, jest skuteczny i ekologiczny. Maoline stanowi doskonałe rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnymi farbami rozpuszczalnikowymi, zwłaszcza w miejscach pracy, albo tam gdzie występuje konieczność szybkiego przywrócenia do użytku. Wykazuje działanie HQE (Wysoka Jakość Środowiska) we wszystkich sektorach działalności z uwzględnieniem wrażliwości na rozpuszczalniki i/lub na wysokie wymagania higieny, jak te w placówkach służby zdrowia, pomieszczeniach szkolnych, kuchniach, stołówkach, łazienkach i pomieszczeniach mieszkalnych

PODŁOŻE

- * Gips i pochodne
- * Tynki typu CILD
- * Beton i pochodne
- * Metalowe (we wnętrzach)
- * Plastikowe (poprzedzone próbą)

- * Drewno i pochodne
 - * Stare podłoża malarskie w dobrym stanie
- Uwaga: W użytku zewnętrznym przykrycie warstwą wykończeniową powinno być wykonane szybko.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * Odpowiada wymaganiom marki NF Environnement
- * Stała biel, dobra nieprzeźroczystość
- * Idealny do stosowania w lokalach mieszkalnych
- * Nie zmydlający się i mikroporowaty
- * Krótki czas schnięcia umożliwiający pokrywanie tego samego dnia

- * Ułatwia przyklejanie tapet i pokryć wykończeniowych
- * Produkt wodny: wygodny w użyciu, myciu narzędzi, bezpieczny, chroni środowisko
- * Przeciwrzodowy (główki gwoździ, klamry)
- * Łatwy w zastosowaniu
- * Reguluje różnice chłonności podłoża
- * Zgodny ze wszystkimi klejami do tapet i pokryć ściennych

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba oleista
Sucha substancja	wagowo: 65 ± 2% objętościowo: 45 ± 2%
Gęstość	1,55 ± 0,05
Temperatura zapłonu	Brak
Zawartość VOC	max.30g/L Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/g): 30 g/l
Schnięcie (20°C, 65% HR)	Suchy: 30 minut Ponownie kryty: 2 godziny przy wykończeniach wodnych 4 godziny przy wykończeniach rozpuszczalnikowych
Średnia wydajność	10 do 12m ² /L w zależności od rodzaju i stanu powierzchni
Klasyfikacja NF T 36-005	NF T36-005 : Rodzina, I klasa 7b2 NF Env : Zgodny z wymaganiami marki biały i w kolorach A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	Biały. Może być cieniowany przez dodanie barwnika uniwersalnego nie więcej niż 3%
Opakowania	1L; 4L; 16L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być spójne i czyste przed zastosowaniem.

* Podłoża surowe: wygładzanie, szciotkowanie i dokładnie odkurzanie. Jeżeli szciotkowanie okaże się niewystarczające- mycie pod wysokim ciśnieniem oraz wysuszenie.

* Podłoża pomalowane: usunięcie wszelkich fragmentów słabo przylegających, wyługowanie, matowienie powierzchni błyszczących, staranne oczyszczenie, wysuszenie.

* Podłoża trudne: zastosować MAOPRIMER, tynki i poprawa podłoża ze względu na końcowy efekt

Nakładanie produktu

Ilość warstw: 1- 2 warstwy regularne

Narzędzia

Wałek niekapek, pędzel, pistolet bezpowietrzny

Zalecenia:

* Przy pogodzie otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożności przy T> 35°C)

* Przy wilgotności względnej poniżej 80%

* Przy suchej pogodzie i przy zabezpieczeniu przed silnym wiatrem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Rozcieńczenie

Produkt gotowy do użycia.

Rozcieńczać do 5% na podłoża o dużej chłonności bądź przy stosowaniu mechanicznym

Mycie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886
REGON 691564444