

Aktywna farba akrylowa, redukuje szkodliwe substancje w powietrzu**Wygląd matowy**

PHASE AQUEUSE

FDES
vérifié

A+

**PRZEZNACZENIE**

Wielofunkcyjna farba akrylowa do wewnątrz w pracach nowych i konserwacyjnych o aspekcie matowym.

Doskonale maskuje wszelkie niedoskonałości podłoża, stosowana na powierzchnie ścian i sufitów.

Produkt certyfikowany ECOLABEL, łączący skuteczność i ekologię, ONDIPUR MAT reprezentuje doskonałą alternatywę dla tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych.

Dzięki innowacyjnym pigmentom ONDIPUR MAT wychwytuje i niszczy formaldehyd z otoczenia, który emitują użyte do budowy materiały budowlane, meble i przedmioty codziennego użytku. W rezultacie wyraźnie polepsza się jakość powietrza we wnętrzu. Dlatego też farba ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w sektorach częstego ruchu o wysokich wymaganiach higienicznych: w gabinetach lekarskich, restauracjach, hotelach, szkołach, żłobkach itp.

* Zwykłe podłoża budynku, po odpowiednim przygotowaniu

* Stare przylegające farby w dobrym stanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

* Wychwytuje i niszczy formaldehyd z powietrza

* Bardzo dobrze kryje

* Łatwa w konserwacji / zmywalna

* Łatwa w nakładaniu

* Doskonale gładka

* Szybkie schnięcie

* Nie zmydlająca się

* Produkt w roztworze wodnym: wygoda i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Farba oleista. Aspekt matowy
Połysk	BS 85° < 1
Sucha substancja	wagowo: 55 ± 2% objętościowo: 35 ± 2%
Gęstość	1,45 ± 0,05
Temperatura zapłonu	Brak
Zawartość VOC	< 1 g/L maks. Dla białego i < 3 g/L maks. W kolorze. Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat A/a): 30 g/L
Schnięcie (20°C, 65% HR)	Suchy: 1h do 2h ze względu na wilgotność pomieszczenia Ponowne nakładanie: po 4 godzinach <i>Schnięcie może być opóźnione poprzez zimno lub wilgoć</i>
Średnia wydajność	10 do 12 m ² /L na warstwę, w zależności od właściwości i stanu powierzchni
Klasyfikacja	NF T36-005 : Rodzina I klasa 7b2 Ecolabel : Zgodny z wymaganiami marki biały i w kolorach EN 13300 : Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Barwienie	System ZOLPACHROM 3 (biały / baza PA i baza ME)
Opakowania	3L - 12L

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, zwartym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu.

Odkurzanie, wygładzanie w razie konieczności. Usunięcie łuszczących się i słabo przylegających części.

Stare powierzchnie malarskie: zwykle odkurzanie wystarczy w większości wypadków.

* Podłoża zdrowe normalnie absorbujące: bezpośrednie nakładanie

* Stare dobrze przylegające farby (zmyte i zmatowione): bezpośrednie nakładanie

* Gips i pochodne, podłoża porowate i niejednorodne: zagruntowanie MAOLINE. Ewentualnie zagruntowanie alkidowe typu MAOPRIMER na trudnych podłożach.

Nakładanie produktu

Bezpośrednie nakładanie 2 warstw na odpowiednio zagruntowanym podłożu.

Narzędzia

Walek akrylowy 12 mm, pędzel, pistolet bezpowietrzny (dysza 13 do 19%). Nie używać wałków lnianych ani pędzli jedwabnych- źle przystosowanych do produktów wodnych. Używać raczej wałka syntetycznego typu poliester gładki (ułatwia rozprowadzanie) lub poliamidowego 12 do 14 mm (pozwala na dobre pokrycie, wygląd nieprzezroczysty o zacieśnionej ziarnistości)

Jak dla każdego produktu w roztworze wodnym, należy nakładać produkt ruchami krzyżującymi i wygładzić, działając zawsze w tym samym kierunku.

Rozcieńczenie

Produkt gotowy do użycia. Do 5 % wody dla 1 warstwy

Mycie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu

Zalecenia

- * Temperatura otoczenia i podłoża powyżej 5°C (zachować ostrożność przy T>35°C)
- * Wilgotność względna poniżej 80%

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444