

**Chemiczny środek czyszczący w żelu
Ulega rozkładowi, ekologiczny, niepalny****PRZEZNACZENIE**

Nowa generacja ekologicznych środków wytrawiających, pozbawionych rozpuszczalników chlorowanych, metanolu i produktów zasadowych lub kwaśnych.

W odróżnieniu od środków wytrawiających chlorowanych, których działanie polega na szybkim zniszczeniu warstwy, ZOLDÉCAP BIO działa wnikając głęboko w pokrycie, zmiękczać je, przez co traci ono przyczepność. Jego długi czas otwarcia pozwala na działanie ok. 24 godzin bez ryzyka przedwczesnego wyschnięcia (chroniąc przed wiatrem i słońcem)

Ulegający rozkładowi, ZOLDÉCAP BIO przyczynia się do ochrony środowiska i jest alternatywą ekologiczną dla tradycyjnych, chlorowanych środków trawiących. Jego żelbetowa konsystencja i duża skuteczność umożliwiają szerokie zastosowanie:

- * wytrawianie pokryć elewacyjnych: tynk, RPE lub nieprzemakalne
- * podłogi malowanych, pokrytych lakierem, lazurą, resztkami kleju
- * czyszczenie narzędzi, rusztowania, itp.
- * usuwanie graffiti ze wszystkich wytrzymałych podłoży

PODŁOŻE

- * Wszystkie tradycyjne podłogi konstrukcyjne pokryte farbą lub lakierem lub lazurą, alkidowe lub żywiczne w roztworze wodnym
- * Nie używać na systemach izolujących, takich jak cienki tynk mineralny
- * Nie nadaje się farb mineralnych

- * Ograniczone działanie na farbach dwuskładnikowych (epoksydowych, poliuretanowych)
- * Zalecana wcześniejsza próba agresywności na podłożach delikatnych i wrażliwych na działanie rozpuszczalników (materiały plastikowe, bitumiczne, łącza gumowe, usuwanie graffiti z powierzchni malowanych,...)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * Ochrona środowiska naturalnego (wskaźnik biodegradacji > 90% po 7 dniach)
- * Całkowita neutralność względem, nie przyciemnia drewna
- * Dobrze trzyma się na ścianach pionowych, możliwość nakładania mechanicznego
- * Produkt nie ułatwiający się szybko, co umożliwia ciągłość nakładania (zysk na czasie)
- * Usuwanie grubych powłok za jednym razem (wysokie właściwości rozpuszczające)

- * Ułatwione usuwanie resztek po wytrawieniu poprzez zwykłe splukiwanie zimną wodą
- * Brak produktów pochodnych mogących powodować plamienie farb wykończeniowych
- * Bezpieczeństwo i łatwość użycia: niepalny, pozbawiony rozpuszczalników chlorowanych i kaustycznych, zalecanych do prac wewnątrz budynków

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Opis	Zielonkawy, przeźroczysty żel
Gęstość	1,05 ± 0,05
pH	7-8
Temperatura zapłonu	Powyżej 55°C
Czas	Do 24 h, chroniąc przed zmiennymi warunkami pogodowymi
Średni czas działania	Zależnie od temperatury otoczenia i składu pokrycia (grubość, rodzaj): * 30 minut do 2 h dla farb alkidowych i otynkowania * 2 - 5 h dla pokryć nieprzemakalnych i RPE
Średnia wydajność	1 do 5 m ² /L w zależności od rodzaju oraz grubości usuwanej powłoki 4 do 8 m ² /L - usuwanie graffiti
Klasyfikacja	AFNOR NF T36-005 - Produkt nie sklasyfikowany
Opakowania	1L - 4L - 16L

ZASTOSOWANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Chronić powierzchnie sąsiadujące, mogące ulec zniszczeniu podczas nakładania produktu lub splukiwania: rośliny, trawniki, plastikowe futryny,...

Rozcieńczanie: produkt gotowy do użycia

Narzędzia: pędzel do kleju, wałek, pistolet airless (dysza 18 - 23 ‰)

Sposób postępowania

* Nałożyć regularną, grubą warstwę na powierzchniach przeznaczonych do wytrawiania (1 - 2 mm). Odpowiednia ilość produktu zapewni dobre wnikięcie produktu do całej powłoki do usunięcia. Przewidzieć do 600 g/m² na pokrycie nieprzemakalne, farby akrylowe, silikonowe, krzemianowe, polimerowe i tynki cienkowarstwowe i 1kg/m² na RPE lub w przypadku wielu innych pokryć.

* Pozostawić do całkowitego zmiękczenia powłoki. Po 20-30 minutach, sprawdzić skuteczność produktu wytrawiającego za pomocą szpachelki malarskiej. Pozostawić tak długo aż pokrycie zostanie całkowicie rozpuszczone. Ponowne namoczenie może okazać się konieczne, jeśli warstwa produktu trawiącego jest niewystarczająca, jeśli środek wysechł (wiatr, upał), lub w przypadku zbyt wczesnego zeskrobania. Możliwość przedłużenia czasu działania na powłokach trudnych do usunięcia (jeśli warunki na to pozwalają), pozostawiając środek na noc i / lub chroniąc go warstwą... (np. stolarka wewnętrzna). Rozpuszczoną powłokę usuwać zeskrobując nożem, szpachlą murarską. Dokończyć, jeśli to konieczne metalowym pędzlem lub wełną stalową (np. drewniane futryny)

* Oczyszczoną powierzchnię splukać obficie zimną wodą pod niewielkim ciśnieniem lub często przepłukiwaną gąbką - zależnie od możliwości. Przed położeniem nowej powłoki pozostawić do wyschnięcia.

Mycie narzędzi - wodą lub środkiem WHITE SPIRIT, natychmiast po użyciu

Usuwanie graffiti- Eliminacja graffiti jest tym łatwiejsza, im szybciej się ją przeprowadzi.

Nakładać obficie szerokim pędzlem lub wałkiem (grubość 1 - 2 mm). Pozostawić aż do całkowitego rozpuszczenia. W celu dokładnego usunięcia graffiti, należy wspomóc działanie produktu, przecierając powierzchnię środkiem ściernym lub nylonowym pędzlem. Splukać gąbką, wodą bieżącą lub pod niewielkim ciśnieniem, zależnie od możliwości. Jeśli to konieczne, czynności powtórzyć przedłużając czas działania produktu.

Zalecenia

* W temperaturze otoczenia oraz podłoża między 5°C a 35°C.

* Przy suchej pogodzie, na podłożu osłoniętym przed silnym wiatrem oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

* Optymalna skuteczność działania przy temp. 20°C

* Zalecane wykonanie wcześniejszej próby w celu dostosowania procesu wytrawiania do specyficznych warunków pracy (czas działania)

* Powierzchnie pochłapane nie wymagają wytrawiania, wystarczy je splukać wodą

* Może uszkadzać niektóre tkaniny z materiałów sztucznych. Aby otrzymać lepszy efekt końcowy na drewnie, zaleca się końcowe splukiwanie alkoholem oraz przetarcie delikatnym papierem ściernym.

PRZECHOWYWANIE

* 24 miesiące w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444