

Tapeta z włókna szklanego, przeznaczona do malowania Ogniotrwała



PRZEZNACZENIE

Dekoracyjna powłoka ścienna składająca się z przygotowanej pod malowanie tapety z włókna szklanego, naklejanej na podłoże, a następnie malowanej farbą wykończeniową. Szeroki wybór motywów połączony z licznymi możliwościami kolorystycznymi wykończeń, umożliwiają podkreślenie walorów powierzchni oraz realizację funkcjonalnej i eleganckiej estetyki. ZOLFLEX nadaje się doskonale do wykonywania prac nowych renowacji ścian i

sufitów w lokalach publicznych i prywatnych wymagających wykończenia estetycznego, solidnego, łatwego w utrzymaniu oraz ogniotrwałego.

- * Przejścia oraz lokale zaplecza technicznego (solidność)
- * Pomieszczenia zbiorcze (ogniotrwałość, łatwość napraw)
- * Pomieszczenia szpitalne (łatwość czyszczenia)
- * Pomieszczenia mieszkalne suche lub wilgotne (subtelność, różnorodność efektów dekoracyjnych)

PODŁOŻA

* Wszystkie tradycyjne podłoża budynków odpowiednio przygotowane oraz ewentualnie

zagruntowane
* Stare przylegające farby malarskie w dobrym stanie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- * Konsolidacja ścian delikatnych i popękanych
- * Solidność, wytrzymałość na uderzenia i zużycie systemu
- * Pokrycie nie podlegające gniciu, antystatyczne i niepalne
- * Odporna na działanie zwykłych detergentów
- * Ułatwione przygotowanie podłoża (maskowanie drobnych skaz podłoża)
- * Łatwość oraz szybkość nakładania: elastyczność, giętkość tapety, stabilność wymiarów, dobre wchłanianie kleju, niewidzialne łączenia po pokryciu farbą

- * Dobra elastyczność umożliwiająca wykończenie na trudnych podłożach, naturalna w dotyku, łatwe malowanie
- * Szybkie schnięcie umożliwia szybkie oddanie lokali do użytku
- * Łatwość utrzymania i naprawy, konserwacja tekstury po kolejnym malowaniu
- * Szerokie możliwości dekoracyjne (duży wybór motywów i odcieni farby wykończeniowej)
- * Pokrycie ekologiczne: tapeta z włókna szklanego pozbawiona substancji chemicznych niebezpiecznych i wywołujących alergię u wykonawcy; farba wykończeniowa wodna COFABRILL EVOLUTION posiada atest przyznawany produktom przyjaznym dla środowiska

CHARAKTERYSTYKA

Według obowiązujących norm lub w przypadku ich braku, zgodna z wewnętrznymi normami.

Toile Zolflex	Przygotowana pod malowanie tapeta z włókna szklanego Waga na m ² : 115 - 275 g/m ² zależnie od wzoru Klasyfikacja Bezpieczeństwa Pożarowego M1/M0, M1/M1 (norma francuska) i B-s ₁ d ₀ (norma europejska)
Colle Murale	Klej winylowy modyfikowany
(Klej ścienny) lub	Czas gumowania: brak, średnie zużycie: 150 - 250 g/m ²
Colle Speciale TDV	Czas pracy: 30 minut, zależnie od porowatości podłoża
Wykończenie	Cofabrill Evolution lub Nigatex Evolution: farba wykończeniowa akrylowa, dostępna we wszystkich odcieniach wzornika ZOLPACHROM 3 Czas schnięcia: 30 minut, kolejna warstwa po 3h Średnia wydajność: 6 - 8 m ² /L na warstwę zależnie od właściwości podłoża Średnia wydajność: do 10 m ² /L na warstwę zależnie od właściwości podłoża
Klasyfikacja	M1 na podłożach M0 i M1: wykończenie Nigatex Evolution + Cofabrill Evolution M1 na podłożach M0, M2 na podłożach M1: wykończenie 2 warstwy Cofabrill Evolution A+ : Emisja substancji lotnych w powietrzu prezentująca ryzyko toksyczności poprzez wchłanianie, klasy od A+ (bardzo słaba emisja) do C (silna emisja).
Kolory	TOILE ZOLFLEX : kolekcja specjalna COFABRILL EVOLUTION : system ZOLPACHROM 3 (biały i wszystkie bazy)
Opakowania	COLLE MURALE: 5 kg - 20 kg, COLLE SPECIALE TDV: 20kg COFABRILL EVOLUTION: 1L; 4L; 16L TOILE ZOLFLEX: Rolka 50 m x 1 m lub 25 m x 1m, z obciętymi brzegami

WYKONANIE

Podkłady, przygotowanie i warunki stosowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami / DTU

Przygotowanie powierzchni

Podłoże powinno być spójne, równe, gładkie, czyste o jednolitym kolorze. Powinno być suche i nie narażone na wilgotność i podciąganie kapilarne.

W zależności od rodzaju i stanu podłoża:

- * Zacieranie / odpylenie nowych podłoży gipsowych
- * Mycie / płukanie starych zabrudzonych lub zatłuszczonych podłoży: szczotkowanie, odpylenie

* Zdarcie starych tapet i innych powłok ściennych środkiem DECOLLE PAPIERS PEINTS

* Ochrona podłoża przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą środka FONGIMOUSSE PLUS

* Stare powłoki malarskie w dobrym stanie: mycie / płukanie farb do malowania tynków i wodnych; matowienie podłoży lakowanych lub lakierowanych (czyszczenie środkiem NETTOYANT MULTIUSAGES / płukanie lub szlifowanie papierem ściennym)

* Skrobanie / ponowne gruntowanie, wypełnienie szczelin, pęknięć oraz ubytków za pomocą masy CILD lub produktu FILLEX

* Zagruntowanie podłoża zbyt chłonnych, pyłących, niejednorodnych lub o ograniczonej porowatości utrwalaczem typu MAOLINE. Schnięcie

UWAGA: Nie stosować farb i podkładów mogących utrudnić wysychanie kleju i uniemożliwić dobre przyleganie pokrycia

* Wypełnienie szczelin i pęknięć aby uniknąć miejscowych zabrudzeń

Nakładanie produktu

Nakładanie tapety ZOLFLEX według techniki kładzenia na sucho, klej na ścianie:

* Pokryć podłoże na szerokości jednego pasma regularną warstwą kleju COLLE MURALE lub COLLE MURALE SPECIALE TDV

* Nałożyć pasmo tapety i wygładzić je starannie szpachelką od środka ku brzegom - usuwając bańki powietrza

* Przyciąć, dopasować i położyć kolejne wstęgi delikatnie wygładzając łączenia (dopasować pasma brzegami lub ciąć podwójnie, jeśli to konieczne)

Nakładanie farby

* Nałożenie dwóch warstw farby wykończeniowej COFABRILL EVOLUTION lub 1 warstwy NIGATEX EVOLUTION + 1 warstwy COFABRILL EVOLUTION

* Możliwe jest wykończenie jednowarstwowe w przypadku:

* Odcieni pastelowych, jeśli wcześniej pokryto tapetę kolejną warstwą kleju (zabarwioną w kolorze wykończenia jeśli to konieczne)

* Tapet z włókna szklanego wcześniej malowanych

* Dodatkowego pokrycia systemami dekoracyjnymi DUOMO lub STROMBOLI lub wodorozcieńczalną farbą epoksydową ULTRA SOLMUR A

Mycie narzędzi: wodą, bezpośrednio po użyciu

PRZECHOWYWANIE**COFABRILL EVOLUTION, COLLE MURALE:**

* 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu

* Chronić przed wilgocią, mrozem i temperaturami powyżej 35°C.

TOILE ZOLFLEX: Przechowywać z dala od kurzu i wilgoci

UWAGA: Zawarte informacje mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz stanu konkretnego podłoża.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Zapoznać się z :

* Etykietą informacyjną zasad bezpieczeństwa na opakowaniu

* kartą produktu niebezpiecznego zamieszczoną na stronie: www.zolpan.fr

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.



TOKATO sp. z o.o.

33-100Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel./fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000

NIP PL872210886

REGON 691564444

