



ZOLPALITH

/Koncentrat/

**Wysokiej jakości głęboko penetrujący grunt
bezrozpuszczalnikowy
Nie jest błonotwórczy.**

PRZEZNACZENIE

- * Gruntowanie i wzmacnianie porowatych i chłonnych podłoży m. in. jastrychy przed mocowaniem płytek, terakoty, wylewki samopoziomującej, szpachlowaniem, malowaniem, tapetowaniem.
- * Ułatwia nakładanie produktu finalnego, jest przepuszczalny (zwiększa przyczepność), reguluje chłonność podłoża, co podnosi jakość i wydajność

PODŁOŻA

- * beton komórkowy w postaci płyt lub bloków
- * gips, płyty G-K
- * wszelkiego rodzaju tynki i betony
- * jastrychy, wylewki samopoziomujące

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

- * Bardzo wysoka zdolność przenikania
- * Duża redukcja powierzchniowa porowatości podkładów
- * Ułatwia nakładanie i obniża zużycie powłoki wykończeniowej
- * wnika w podłoże i wiąże powierzchnie pyłace i lekko proszkujące. Podłoże łuszczące się i farby klejowe należy usunąć i zmyć wodą
- * Produkt wodorozpuszczalny: wygoda użycia, czyszczenie narzędzi, bezpieczeństwo, poszanowanie środowiska naturalnego.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.

Wygląd
Zawartość suchego ekstraktu

Żel ciekły w białawym kolorze
* wagowo: 53 +/- 2%
* objętościowo: 53 +/- 2%

Lepkość

450 +/- 50 pauz

Gęstość

1,04 +/- 0,05

Temperatura zapłonu
**Schnięcie (20°C, 65% HR -
wilgotność względna)**

Produkt niepalny

Bez pyłu: 30 minut

**Czas na pokrycie warstwą
innego produktu**

6 godzin

Zimna pogoda oraz wilgoć wydłużają czas schnięcia.

Średnia wydajność

z **1L preparatu** gotowego do użycia w zależności od porowatości i rodzaju materiału - **5 m²**
z **1L koncentratu** - **45-55 m²**

**Klasyfikacja AFNOR NF
(norma francuska) T36-005**

Rodzina I, klasa 7b2

SPOSÓB UŻYCIA

Podkłady, prace przygotowawcze i warunki nakładania będą zgodne z obowiązującymi normami / DTU.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI NAKŁADANIE PRODUKTU

Podłoża muszą być suche, zdrowe, jednolite i odpowiednio przygotowane do nakładania.

- * Zacieranie tynku, szczotkowanie, staranne usunięcie pyłu i kurzu
- * Usunięcie mikroorganizmów: FONGIMOUSE PLUS

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

Liczba warstw	Jedną warstwą rozcieńczonego produktu impregnować regularnie nie nasycając podłoża (unikać tworzenia się błyszczącej błony) Funkcją produktu ZOLPALITH nie jest zastąpienie utrwalcza przewidzianego do nakładania powłoki.
Narzędzia Rozcieńczenie	Pędzel, wałek ze średnim włosiem, rozpylacz o niskim ciśnieniu. 1 litr produktu ZOLPALITH powinien być rozpuszczony w 8÷10 litrach wody w zależności od porowatości podłoża.
Czyszczenie sprzętu	WODĄ, natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE	1L - 5L - 10L – 20L
-------------------	---------------------

PRZECHOWYWANIE	24 miesiące w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Przechowywać chroniąc przed mrozem i przed temperaturami przekraczającymi 35°C.
-----------------------	---

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	Produkt wodorozcieńczalny. Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej. Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.
---	--

Karta Techniczna nr 2414
Data wydania: czerwiec 1994
Data zmian: czerwiec 2005
ITB AT-15-5336/2001
Atest PZH HK/B/1393/03/2003
Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444