



Pokrycie dekoracyjne o efekcie wielobarwnych, płatków w lakierze akrylowym nakładanych wałkiem na kolorowe tło

**concerto
decor**

AMANDINE

PRZEZNACZENIE	Pokrycie dekoracyjne wielobarwne w roztworze wodnym, wykonywane przez nakładanie, za pomocą wałka, lakieru akrylowego, zawierającego różnokolorowe płatki na powierzchni tła CONCERTO FOND GRANITE. Doskonale przystosowany do zabezpieczania i dekoracji lokali i miejsc publicznych: klatki schodowe, wejścia, korytarze, stołówki, sale sportowe i lekcyjne w pracach nowych i konserwacyjnych.
Nota	Dekoracja AMANDINE może być nałożona na pierwszą warstwę produktu o strukturze typu MAJOLIT (gładka, lekko falująca powierzchnia, bez dodatku kruszywa) w celu otrzymania dekoracji oryginalnej. Uprzednio należy jednak przygotować słabsze podłoże.

PODŁOŻA	Wszystkie tradycyjne podłoża odpowiednio przygotowane i ewentualnie impregnowane. Stare powierzchnie malarskie w dobrym stanie.
----------------	---

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI	<ul style="list-style-type: none"> - Wiele metod dekorowania poprzez łączenie barw, podkładów i produktów dekoracyjnych - System łatwy, ekonomiczny, możliwy do wykonania w ciągu jednego dnia - Duża odporność na czynniki mechaniczne i wycieranie - Bardzo szybkie zastosowanie ręczne, nie wymagające wcześniejszego maskowania podłoża - Łatwy w utrzymaniu - Klasyfikacja pożarowa wg norm francuskich M1 na podłoża M0 i M1 - Pokrycie w roztworze wodnym: wygoda w użyciu, myciu narzędzi, bezpieczeństwo, ochrona środowiska
-----------------------------------	--

DANE IDENTYFIKACYJNE Zgodnie z normami oficjalnymi, w przypadku ich braku, zgodnie z normami zakładowymi.

	CONCERTO FOND GRANITE	CONCERTO VERNIS AMANDINE
Wygląd	farba akrylowa pół-gęsta wygląd matowy lekko ziarnisty	w 2 elementach odmierzonych do wymieszania przed użyciem *lakier lepki, przezroczysty *płatki wielobarwne(1mm)
Lepkość	360-400 po	55±5 po
Suchy wyciąg	- wagowo	64±2%
	- objętościowo	48±2%
Gęstość	1,50±0,05	1,05±0,05
Temperatura zapłonu	brak	brak
Czas schnięcia (20°C, 65%)	- suchy	2 godz.
	- ponowne pokrycie	4 godz.
Średnie wydajność	7m ² /L	7m ² /L
Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	Rodzina I, klasa 7 b2	

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO^{sp. z o.o.}

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886
REGON 691564444

**SPOSÓB UŻYCIA
PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI**

Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.

Powierzchnia musi być sucha, równa, spójna, czysta przed nałożeniem produktu. W zależności od przypadku może wymagać odkurzenia, szrotkowania, szlifowania, skrobienia, dekapowania, mycia...w celu usunięcia wszelkich zabrudzeń i części słabo przylegających.

• beton, cement i pochodne: skrobienie/ nakładanie tynku CILD jeśli to konieczne, nakładanie bezpośrednio na system

• drewno, gipsy i pochodne: impregnować MAOPRIMER, ZOLPRIMER lub MAOLINE

• metale: pokryć ZOLMETAL PAH lub PSR(żelazne) lub ZOLMETAL SCU(kolorowe)

• Stare powłoki malarskie dobrze przylegające: nakładanie bezpośrednie produktu po zmatowieniu

NAKLADANIE PRODUKTU

CONCERTO FOND GRANITE: 1 warstwa regularna nie rozcieńczonego produktu przy pomocy wałka o średnim włosiu, aby otrzymać dobre wypełnienie (krycie). Rozcieńczanie do 5% wody przy podłożu porowatym.

Dekoracja AMANDINE: wsypać delikatnie płatki do lakieru i wymieszać szpachelką.

Postępować w kilku etapach.

Nakładać otrzymaną mieszaninę przy pomocy wałka o średnim włosiu (A.G. 12 mm)

wykonując ruchy krzyżujące się aż do uzyskania jednolitej dekoracji.

W trudnych przypadkach wymagających odporności mechanicznej lub chemicznej, można

wzmocnić ochronę przez nałożenie warstwy lakieru akrylowego w roztworze wodnym

CONCERTO VERNIS lub w rozpuszczalniku CONCERTO VERNIS PLUS.

Uwaga

W trudnych przypadkach wymagających odporności mechanicznej lub chemicznej, można wzmocnić ochronę przez nałożenie warstwy lakieru akrylowego w roztworze wodnym CONCERTO VERNIS lub w rozpuszczalniku CONCERTO VERNIS PLUS.

Mycie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu

Zalecenia

Warunki nakładania: przy temperaturze otoczenia i podłoża zawartej w przedziale od 5°C do 25°C.

Konserwacja

Tłuste plamy można zmyć tradycyjnymi detergentami kuchennymi. Lakier zabrudzony przez graffiti (atrament, flamaster, aerozol, farba) można zmywać za pomocą ściereki nasączonej środkiem NETTOYANT SG 12. Eliminowanie trudnych plam może wymagać miejscowego retuszowania lakierem ochronnym.

KOLORY

CONCERTO FOND GRNITE: Biały, baza P, system ZOLPACHROM 2

DECOR AMANDINE: katalog 7 dekoracji w wykonaniu fabrycznym. Opracowywanie specyficznych dekoracji na zamówienie.

4 L + PŁATKI (200g)

10 L + PŁATKI (500g)

OPAKOWANIA

CONCERTO FOND GRANITE: 4L – 16L

DECOR AMANDINE: w opakowaniu podwójnym zawierającym lakier + płatki w ilościach proporcjonalnych

• 4L + płatki (0,2 kg)

• 10 L + płatki (0,5 kg)

PRZECHOWYWANIE

24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Chronić od wilgoci, mrozu i temperatur powyżej 35°C

**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY**

Produkt wodny

Nie wylewać resztek do kanalizacji

Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego Użytkowania

ATEST PZH nr: HK/B/1603/08/2005

Karta Techniczna nr 2277

Data wydania: czerwiec 1994

Data zmian: grudzień 2003

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

Uwaga: Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886

REGON 691564444