



SAHARA

Písková dekorační barva s efektem pouštního písku se zlatým, stříbrným nebo matným nádechem.

URČENÍ Dekorační barva určená k nanášení štětcem nebo štětkou. Připomíná efekt pouště se zlatým, stříbrným nebo matným nádechem. Dokonale se hodí k dekoraci a ochraně soukromých a veřejných prostor: kanceláře, hotely, restaurace, bary, obchody atp. Díky použití speciálních pigmentů a plniv, které odráží světlo, získají stěny a stropy neopakovatelný vzhled.

PODKLAD Všechny tradiční povrchy, které byly odpovídajícím způsobem připraveny a případně impregnovány.
Staré malířské vrstvy v dobrém stavu.

OBEČNÉ INFORMACE

- * Jednovrstvý výrobek, rychlé provedení
- * Souvislý povlak bez spojů
- * Odolný proti otlučení a poškození používáním
- * Elastický povlak /silikony/
- * Dokonale paropropustný
- * Bez rozpouštědel
- * Ekologický
- * Antistatický výrobek, jednoduchý na údržbu
- * Odolný proti otěru DIN 53778
- * Nehořlavý, nezápalný □ M0
- * Vodní výrobek □ pohodlná aplikace, bezpečný

PODROBNÉ INFORMACE V souladu s platnými oficiálními normami nebo, pokud příslušné neexistují, v souladu s interními normami.

Vzhled Hustá křemenná opalizující barva

Hustota 1,23 ± 0.05

Bod vzplanutí Není

Schnutí (22°C, 55 % HR) suchá po 3–4 h, úplné vyschnutí 12–24 h

Průměrná spotřeba 5–7 m²/kg

Pojivo akrylátově-silikonové

PŘÍPRAVA POVRCHU Druh povrchu, způsob jeho přípravy a podmínky malování v souladu s platnými normami a požadavky kladenými na malířské řemeslo.

Před nanesením výrobku musí být povrch suchý, rovný, soudržný, čistý. V závislosti na situaci může být nutné jeho vysání, kartáčování, zbroušení, oškrabání, dekapování, mytí atd. za účelem odstranění všech znečištění a nesoudržných částí.

- beton, cement a odvozené materiály: nanášíme špachtlí CILD k vyhlazení podkladu

- vysoce savé a prašné sádry: ošetříme základním nátěrem ZOLPALIT: koncentrát 1l/9l vody až do nasycení podkladu

- dřevo, sádkartonové desky, omítky a odvozené materiály ošetříme základním nátěrem MAOPRIMER nebo MAOLINE

- kovy: natřeme přípravkem ZOLMETAL PAH nebo PSR (železo) nebo přípravkem ZOLMETAL

Zástupce ZOLPAN S.A.:



TOKATO sp. z o.o.

33-100 Tarnów, Tuchowska 25, Polská republika

tel. +48 14 626 80 20, tel/fax. +48 14 626 80 21

www.zolpan-tokato.home.pl, e-mail: tokato@xl.wp.pl

DIČ: PL8722108886

IČ: 691564444

Okresní soud pro Krakov Centrum (Kraków Śródmieście) v Krakově XII. Hospodářské oddělení KRS
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku KRS pod č. 0000046471, Základní kapitál 165 000 PLN

	SCU (barevné kovy) - staré, dobře držící malířské vrstvy: nanese výrobek přímo po zmatnění povrchu
NANÁŠENÍ VÝROBKU	1 vrstva FD GRANITE zbarvená podle barvy SAHARY v souladu s paletou barev, zředěná vodou max. 5 %. Nanese válečkem na akrylátové barvy /OCRYL 8 mm/. Dbáme na to, aby se struktura válečku otiskla co možná nejméně. <u>Efekt písečných shluků</u>: pomocí štětce Spalter nanese dekoraci křížkově, abychom dosáhli efektu prostupujících se přechodů výrobku. Výrobek můžeme tvarovat čerstvý nebo po několika minutách takovým způsobem, aby zrna obsažená ve výrobku vytvořila nepravidelné shluky. Sahara se nanáší na etapy, až je celý povrch dokončen. <u>Efekt vodorovných nebo svislých pásů</u>: pomocí štětce Spalter nanese výrobek vodorovně nebo svisle v podobě pásů. Po několika minutách se vrátíme ke schnoucí vrstvě a jemně vyhladíme povrch ve stejném směru, aby zrna obsažená ve výrobku vytvořila nepravidelnou strukturu. Sahara se nanáší na etapy, až je celý povrch dokončen.
Nástroje	Štětec Spalter, váleček na akrylátové barvy 8 mm, štětka
Ředění	Výrobek je připraven k použití. Ředění vodou max. 5 %
ČISTĚNÍ NÁSTROJŮ	Vodou, okamžitě po použití
DOPORUČENÍ	Podmínky pro malování: - okolní teplota a teplota podkladu nad 5 °C (s dodržáním bezpečnostních opatření při T > 35 °C) - relativní vlhkost nižší než 80 %, suchý a nekondenzující podklad
ODSTÍNY	Zlatá, stříbrná či bílá Sahara + pigmenty do 3 %
BALENÍ	1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg
SKLADOVÁNÍ	12 měsíců v originálním uzavřeném balení Chraňte před vlhkem, mrazem a teplotami nad 35 °C
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE	Seznamte se s: * informačním štítkem na balení týkajícím se bezpečnostních pravidel * kartou bezpečnostních pravidel

Datum vydání: červen 2011

Upozornění: Činí neplatnými a nahrazuje dřívější vydání. Povinností našich zákazníků je ověřit před použitím, zda jde o poslední vydání letáku. Informace obsažené v tomto letáku jsou pouze orientační povahy a nenahrazují návod k použití odpovídající druhu a stavu konkrétního podkladu.