

Marka Zolpan od 50 lat jest wiodącym Europejskim producentem farb, tynków, produktów dekoracyjnych. W celu udoskonalenia naszych produktów, oferta Zolpan oparta na wieloletnim doświadczeniu, została wzbogacona certyfikatami oraz programami jakościowymi.

A+ Klasa emisyjności A+ to najniższy możliwy stopień ilości lotnych i toksycznych związków organicznych w farbie, a klasa C to maksymalny dopuszczalny stan produktów lotnych w farbach zgodny z normą.

FDES – karta deklaracji środowiskowej i sanitarnej jest częścią projektu o nazwie Wysoka Jakość Środowiskowa. Pozwala ona na potwierdzenie zgodności produktu z globalnym projektem Wysoka Jakość Środowiskowa. Karta ta zawiera obiektywne wskaźniki ilościowe i jakościowe określające wpływ danego produktu na środowisko przez cały jego cykl życia.



# Gamma Ermocryl



**TOKATO** sp. z o.o.

# Farby z gamy Ermocryl



wodne



## ERMOCRYL MAT

Wydajność: 7-8 m<sup>2</sup>/kg

Matowa farba wodna przeznaczona do malowania powierzchni nowych i wcześniej malowanych: tynki, gładzie, płyty G.K., beton tapety itp. Dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa malarska. Szybkie schnięcie, bezzapachowa.

3 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13 300



## ERMOCRYL VELOURS

Wydajność: 7-8 m<sup>2</sup>/kg

Popularna farba dekoracyjna dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa malarska. Aksamitna farba w roztworze wodnym, dobrze kryjąca i łatwa w użyciu. Zalecana szczególnie do powierzchni krytych tapetą z tworzywa z włóknem szklanym lub tapet raufaza.

2 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13 300



## ERMOCRYL SATIN

Wydajność: 7-8 m<sup>2</sup>/kg

Popularna farba dekoracyjna dobrze kryjąca i wypełniająca, zapewnia znakomite wykończenie na wielkopowierzchniowych inwestycjach, pompa malarska. Doskonale nadaje się do malowania pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu (szkoły, kuchnie, łazienki, pomieszczenia biurowe, przemysł spożywczy, służba zdrowia, itp.). Zalecana szczególnie do powierzchni krytych tapetą z tworzywa z włóknem szklanym lub tapet typu raufaza.

1 klasa odporności na szorowanie na mokro wg normy PN-EN 13 300



## ZOLPALITH

Wysokiej jakości głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy. Gruntowanie i wzmacnianie porowatych i chłonnych podłoży m.in. jastrychy przed klejeniem płytek, terakoty, wylewki samopoziomującej, szpachlowaniem, malowaniem, tapetowaniem. Ułatwia nakładanie produktu finalnego, jest paroprzepuszczalny - zwiększa przyczepność, reguluje chłonność podłoża, co podnosi jakość i wydajność.



## ERMOCRYL SILOXANE



Wydajność 4-5 m<sup>2</sup>/kg na warstwę, na podłożu gładkim

Wodoodporna, elewacyjna farba o charakterze mineralnym, wzmocniona siloksanem, przeznaczona do ochrony i dekoracji różnego rodzaju powierzchni zarówno nowych jak i starych. Głęboki aspekt mineralno – matowy połączony z możliwością samozmywania, dużą wytrzymałością kolorów na promieniowanie UV, podkreśla estetykę elewacji i na długo wzmacnia kolory.

