



# PEINTURE SG

## Farba akrylowa w fazie wodnej Przeznaczona do renowacji powierzchni nowych lub malowanych, pokrytych graffiti Zdolność rozpuszczania i blokowania graffiti Jednowarstwowa, gotowa do użycia, 0% rozpuszczalnika, szybko schnąca Wygląd matowy

<b>ZASTOSOWANIE</b>	Specyficzny skład farby PEINTURE SG, skomponowanej tak, aby doskonale kryła i blokowała, umożliwia bezpośrednie pokrycie/maskowanie graffiti (bez konieczności ich wcześniejszego usunięcia) oraz generalnie pozwala uniknąć przebić graffiti przez warstwę pokrycia/farby. PEINTURE SG jest doskonale przystosowana do renowacji wszelkich powierzchni murowych, malowanych lub nie (w dobrym stanie), zarówno w pracach wewnętrznych jak i zewnętrznych: budynki mieszkalne, biurowce, budynki użyteczności publicznej (szkoły, dworce, stadiony, ratusze, parkingi), budynki przemysłowe, dzieła sztuki i inne obiekty (mosty, mury wyciszające), transformatory elektryczne, itd. Jednocześnie PEINTURE SG może być używana jako stałe wykończenie, charakteryzujące się zdolnościami wyrównania podłoża i ujednoczenia ich wyglądu.
<b>UWAGA</b>	Dodatkowa ochrona antygraffiti, po uprzednim ujednoczeniu powierzchni farbą PEINTURE SG, może być zrealizowana dzięki lakierowi poliuretanowemu wodnemu VERNIS SGA, dostępnemu w wersji matowej satyny (minimalna zmiana wyglądu) lub błyszczącej.
<b>PODŁOŻA</b>	Tradycyjne podłoża w dobrym stanie, nowe lub malowane, przystosowane do klasycznych wykończeń malarskich (otynkowanie, nieprzemakalność, dekoracje).
<b>PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Brak rozpuszczalnika (0% lotnych składników organicznych)</li><li>* Duże właściwości izolujące i blokujące graffiti</li><li>* Duża wytrzymałość na promieniowanie UV, zmienne warunki pogodowe oraz działanie grzybów</li><li>* Szybkie schnięcie, możliwość nałożenia kolejnej warstwy tego samego dnia</li><li>* Produkt matowy, wygląd regularny</li><li>* Doskonałe właściwości kryjące (generalnie zastosowanie jednowarstwowe)</li><li>* Mikroporowata, co pozwala „oddychać” powierzchniom</li><li>* Łatwość nakładania, duża odporność na przebięcia kolorystyczne</li><li>* Wiele możliwości kolorystycznych</li><li>* Produkt wodny: bezwonny, łatwość i bezpieczeństwo użycia, przyjazny dla środowiska</li></ul>
<b>DANE INDENTYFIKACYJNE</b> Wygląd	<b>Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub, jeśli takowe nie istnieją, zgodnie z normami wewnętrznymi.</b> Farba oleista
Zawartość suchego ekstraktu Gęstość	66 +/- 2% (wagowo), 49 +/- 2% (objętościowo) 1,53 +/- 0,05
Temperatura zapłonu Czas wysychania	Brak Sucha: po 30 min. Czas nałożenia drugiej warstwy: po ok. 4 godzinach Czas wysychania wydłuża się przy zimnej i wilgotnej pogodzie.
Średnia wydajność Klasyfikacja AFNOR NF T36-005	5 – 8 m <sup>2</sup> /L na warstwę, w zależności od rodzaju i stanu podłoża. Rodzina I, Klasa 7b2
<b>SPOSÓB UŻYCIA</b>	Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej.
<b>PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI</b>	Kłaść na podłożu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod nałożenie produktu. W zależności od przypadku: * Czyszczenie, szrotkowanie, mycie pod wysokim ciśnieniem, suszenie (środkiem typu

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25  
tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444

**Uwaga** NETTOYANT MULTIUSAGE, jeśli to konieczne), itp.  
\* Usunięcie mikroorganizmów za pomocą FONGIMOUSSE PLUS.  
Wcześniejsze usunięcie graffiti nie jest konieczne przed nałożeniem PEINTURE SG.  
Można – jeśli to konieczne – poprzez rozpuszczenie środkiem DECAP'FAÇADES lub ZOLDECAP BIO (np. zacieki lub kilka warstw graffiti).

**NAKŁADANIE SYSTEMU**  
**Liczba warstw**

\* 1 warstwa na powierzchni malowanej, pokrytej graffiti. Ponowne pokrycie możliwe w zależności od barwy wykończenia oraz wielkości, starości i rodzaju graffiti.  
\* 2 warstwy na podłożach surowych lub niejednorodnych w celu otrzymania optymalnej izolacji (np. cegła + spoina)

**Narzędzia**

Walek o średnim włosiu, pędzel.  
Nakładać krzyżowymi regularnymi pasmami, aby równomiernie rozłożyć i uniknąć ewentualnych różnic odcieni między istniejącym pokryciem i warstwą renowacyjną.

**Rozcieńczenie**

Produkt gotowy do użytku. Do 3% wody w pierwszej warstwie na podłożu surowym.

**Czyszczenie sprzętu**

WODĄ, natychmiast po użyciu.

Zbyt duże rozcieńczenie farby może mieć negatywne skutki na jej właściwości kryjące graffiti.

**ZALECENIA**

**Warunki nakładania**

W temperaturze otoczenia oraz podłoża powyżej 5°C (UWAGA, jeśli T > 35°C)

Wilgotność względna < 80 %.

Z dala od gwałtownego wiatru i bezpośredniego promieniowania UV.

**KOLOR**

System ZOLPACHROM 2 (biały/baza P i wszystkie bazy). Możliwe barwienie na miejscu poprzez dodanie kolorantów bez rozpuszczalnika ZOLCOLOR PLUS, uważając, aby nie przekroczyć wskaźnika dozowania o ok. 1 %.

**Ważne**

Użycie klasycznych barwników uniwersalnych może spowodować reaktywację graffiti, tzn. pojawienie się przebić i przebarwień na warstwie PEINTURE SG.

**OPAKOWANIE**

1L – 4 L – 16 L

**PRZECHOWYWANIE**

24 miesiące w opakowaniu zamkniętym.

Przechowywać chroniąc przed mrozem i przed temperaturami powyżej 35°C.

**BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA  
PRACY**

Produkt wodny.

Nie wylewać resztek do kanalizacji ściekowej.

Zapoznać się z instrukcją bezpiecznego użytkowania.

Karta Techniczna nr 3083

Data wydania: styczeń 2002

Data zmian: listopad 2005

Producent: ZOLPAN S.A. Francja

**Uwaga:** Unieważnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów należy sprawdzenie, przed użyciem, czy chodzi o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoża.

Przedstawiciel ZOLPAN S.A.:



**TOKATO** sp. z o.o.

33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25

tel. (014) 626 80 20, tel/fax. (014) 626 80 21

[www.zolpan-tokato.home.pl](http://www.zolpan-tokato.home.pl), e-mail: [tokato@xl.wp.pl](mailto:tokato@xl.wp.pl)

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS  
Firma wpisana do rejestru KRS pod nr 0000046471, Kapitał zakładowy 165 000 zł

NIP PL8722108886  
REGON 691564444